


# MGタイプ ナイロン製



| アンカー外径<br>D | 品番        | 全長<br>L | 使用ビス径     | 穿孔径         | アンカー<br>埋込み長さ | 穿孔深さ | 単位：mm |      | 単位：本   |      | 単位：パック |     | 標準価格<br>(税抜き) |
|-------------|-----------|---------|-----------|-------------|---------------|------|-------|------|--------|------|--------|-----|---------------|
|             |           |         |           |             |               |      | 単位：mm | 単位：本 | 単位：パック | 単位：円 |        |     |               |
| 5.0         | MG- 5x25P | 25      | 3.0 ~ 3.5 | 5.0 (4.5)   | 25            | 30   | 100   |      |        |      |        | 700 |               |
| 6.0         | MG- 6x30P | 30      | 3.5 ~ 4.5 | 6.0 (5.5)   | 30            | 35   | 50    | 8    | 24     |      |        | 500 |               |
| 8.0         | MG- 8x40P | 40      | 4.5 ~ 6.2 | 8.0 (7.5)   | 40            | 45   |       |      |        |      |        | 800 |               |
| 10.0        | MG-10x50P | 50      | 6.0 ~ 8.0 | 10.0 (9.5)  | 50            | 55   | 25    |      | 16     |      |        | 725 |               |
| 12.0        | MG-12x60P | 60      | 8.0 ~ 9.0 | 12.0 (11.5) | 60            | 65   | 15    |      |        |      |        | 750 |               |

( ) 内は ALC パネル用の穿孔径となります。

- ・木ねじ長さ = 取付物厚 + プラグ全長
- ・適応ビス：木ねじ・タッピングビス