

GAタイプ (ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理


ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	GA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	55
M 8	GA- 8M	12.0	35	13	12.5	35	39			59
M10	GA- 10MS	14.0	30	13	14.5	30	35		600	65
	GA- 10M		40	15		40	45			65
	GA- 10ML		70	25		70	75			139
M12	GA- 12MS	17.3	40	17	18.0	40	46	50	300	120
	GA- 12M		50	20		50	56			120
	GA- 12ML		80	25		80	86	30	180	224
M16	GA- 16M	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	220
	GA- 16ML		100	30		100	108	15	90	408
M20	GA- 20M	25.4	80	30	26.0	80	90			470
M22	GA- 22M	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	583
M24	GA- 24M	32.0	110	45	33.0	110	127			1,250

GAタイプ (インチねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W1/4	GA- 20	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	55
W5/16	GA- 25	12.0	35	13	12.5	35	39			59
W3/8	GA- 30S	14.0	30	13	14.5	30	35		600	65
	GA- 30		40	15		40	45			65
	GA- 30L		70	25		70	75			139
W1/2	GA- 40S	17.3	40	17	18.0	40	46	50	300	120
	GA- 40		50	20		50	56			120
	GA- 40L		80	25		80	86	30	180	224
W5/8	GA- 50	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	220
	GA- 50L		100	30		100	108	15	90	408
W3/4	GA- 60	25.4	80	30	26.0	80	90			470
W7/8	GA- 70	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	583
W1	GA- 80	32.0	110	45	33.0	110	127			1,250
W3/8	GA-3030	12.0	30	9	12.5	30	35	100	800	53
	GA-3035		35	11		35	40			56

316SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUS316系

ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ l	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	316SGA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	340
M 8	316SGA- 8M	12.0	35	13	12.5	35	39			380
M10	316SGA- 10M	14.0	40	15	14.5	40	45		600	500
M12	316SGA- 12M	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	870
M16	316SGA- 16M	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	1,600



SGAタイプ (ミリねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

単位: mm								単位: 本		単位: 円	
ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)	
								小箱	大箱		
M 6	SGA- 6M	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	230	
M 8	 SGA- 8M	12.0	35	13	12.5	35	39			250	
M10	SGA-10MS	14.0	30	13	14.5	30	35		50	600	270
	 SGA-10M		40	15		40	45				290
	SGA-10ML		70	25		70	75	716			
M12	 SGA-12M	17.3	50	20	18.0	50	56	30	300	518	
	SGA-12ML		80	25		80	86			1,000	
M16	 SGA-16M	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	838	
	SGA-16ML		100	30		100	108	15	90	1,365	
M20	SGA-20M	25.4	80	30	26.0	80	90			1,954	
M22	SGA-22M	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	2,548	
M24	SGA-24M	32.0	110	45	33.0	110	127			3,262	

SGAタイプ (インチねじ) ステンレス製 SUSXM7・SUS304系

単位：mm								単位：本		単位：円
ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W1/4	SGA- 20	10.5	30	10	11.0	30	33	100	800	230
W5/16	SGA- 25	12.0	35	13	12.5	35	39			250
W3/8	SGA- 30S	14.0	30	13	14.5	30	35		600	270
	 SGA- 30		40	15		40	45			290
W1/2	 SGA- 40	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	518
W5/8	SGA- 50	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	838
W3/4	SGA- 60	25.4	80	30	26.0	80	90	15	90	1,954
W3/8	SGA-3035	12.0	35	11	12.5	35	40	100	800	240

GA-Dタイプ (ミリねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位: mm								単位: 本		単位: 円
ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M10	 GA-10MD	14.0	40	15	14.5	40	45	100	600	101
	GA-10MLD ※		70	25		70	75	50	300	158
M12	 GA-12MD	17.3	50	20	18.0	50	56	30	180	175
	GA-12MLD ※		80	25		80	86			295
M16	 GA-16MD	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	285
	GA-16MLD ※		100	30		100	108	15	90	498
M20	GA-20MD	25.4	80	30	26.0	80	90			
M22	GA-22MD	28.5	90	35	29.0	90	105	6	36	748
M24	GA-24MD	32.0	110	45	33.0	110	127			1,370

※受注生産品となります。

GA-Dタイプ (インチねじ) スチール製 溶融亜鉛めっき (ドブめっき)

単位：mm								単位：本		単位：円
ねじの呼び	品 番	アンカー外径 D	全長 L	ねじ部長さ ℓ	穿孔径	アンカー 埋込み長さ	穿孔深さ	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
W3/8	GA-30D	14.0	40	15	14.5	40	45	100	600	101
W1/2	GA-40D	17.3	50	20	18.0	50	56	50	300	175
W5/8	GA-50D	21.5	60	25	22.0	60	68	25	150	285
W3/4	GA-60D	25.4	80	30	26.0	80	90	15	90	573