



ITL-W タイプ (めねじ) スチール製 三価クロメート処理

ねじの呼び	品 番	全長 L	ねじ部長さ ℓ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	穿孔径	入数		標準価格 (税抜き)
								小箱	大箱	
M 6	ITL- 610W	98	27	40	42	100 用	13.0	30	180	330
M10	ITL-1075W	73	20	55	57	75 用	17.0	25	150	320
	ITL-1010W	92				100 用				339
	ITL-1015W	142				150 用			100	376
W3/8	ITL-3010W	92				100 用			150	374

・ナット / ワッシャーなし

ITL-M タイプ (おねじ) スチール製 三価クロメート処理

										単位: mm	単位: 本		単位: 円	
ねじの 呼び	品 番	全長 L	ねじ長さ ℓ	座金付きナット 高さ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	最大 取付物厚	穿孔径	座金付きナット 二面幅 S	締付け トルク	入 数		標準価格 (税抜き)
												小箱	大箱	
M 6	ITL- 613M	128	90	6.5	40	42	100 用	10	13.0	10	1.5	30	180	278
M10	ITL- 1085M	85	54	10.4	55	57	50 用		17.0	14	15.0	25	150	286
	ITL- 1011M	110	79				75 用							304
	ITL-10135M	135	90				100 用							320
	ITL- 1016M	160					125 用							344
	ITL-10185M	185					150 用						366	

・座金付きナット仕様

ITL-MS タイプ (おねじ) ステンレス製 本体:SUSXM7・SUS304 系／プレート部:SUS304 系

ねじの 呼び	品 番	全長 L	ねじ長さ ℓ	座金付きナット 高さ	プレート長さ C	施工時必要 中空幅	ALC パネル厚	最大 取付物厚	穿孔径	座金付きナット 二面幅 S	締付け トルク	入数		標準価格 (税抜き)
												小箱	大箱	
M 8	ITL- 885MS	85	56	8.5	45	47	50 用	10	16.0	12	5.0	50	200	736
	ITL- 811MS	110	81				75 用							778
	ITL- 8135MS	135	96				100 用							820
M10	ITL-10135MS	135	90	10.4	55	57	100 用		17.0	14	15.0	25	100	934
	ITL- 1016MS	160					125 用							974
	ITL-10185MS	185					150 用							1,020

・座金付きナット仕様