



R/RSV/R-S



R-B/RSV-B/R-BS

Rタイプ 本体：スチール製 三価クロメート処理／座金：高耐食溶融めっき鋼板 ZAM[®]

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M6	R-6	46	30	9.0	9.5	0.4～0.8	※-	RD-6LDII	200	800	65
M8	R-8	58	30	11.5	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	500	67

※ RD-8V は出荷時、ルーフボルト M8 用でセットされております。

RSVタイプ スチール製 シルバービック処理

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M8	RSV-8	58	30	11.5	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	500	78

R-Sタイプ ステンレス製 SUS304

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M6	R-6S	46	30	9.0	9.5	0.4～0.8	※-	RD-6LDII	200	800	180
M8	R-8S	58	30	11.5	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	500	200

※ RD-8V は出荷時、ルーフボルト M8 用でセットされております。

R-Bタイプ 本体：スチール製 三価クロメート処理／座金：高耐食溶融めっき鋼板 ZAM[®]

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M8	R-8B	76	30	12.0	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	400	95

・インサート部：ねじの呼び W3/8、ねじ長さ 12mm

RSV-Bタイプ スチール製 シルバービック処理

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M8	RSV-8B	76	30	12.0	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	400	112

・インサート部：ねじの呼び W3/8、ねじ長さ 12mm

R-BSタイプ ステンレス製 SUS304

ねじの呼び d	品番	全長 L	座金径 D	外径 d	下穴径	締結厚	適合ルーフ ドライバー	適合コードレス ルーフドライバー	入数		標準価格 (税抜き)
									単位：mm	単位：本	
M8	R-8BS	76	30	12.0	12.0	0.6～1.6	RD-8V	RD-8LDII	100	400	370

・インサート部：ねじの呼び W3/8、ねじ長さ 12mm